





Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону				
6 июля 2026 г. ИЗОСПАН				
Ветрозащитные паропроницаемые пленки и мембраны				
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 AQ	- утеплительные скатные кровли - наружные скатные кровли - карасные стены, стены с - наружные утеплители - вентиляционные фасады - чердачные перекрытия - наклонные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	6055.00
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	12 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 AM	- утеплительные скатные кровли - карасные стены - стены с наружными утеплителями - вентиляционные фасады - внутренние стены - вентиляционные перегородки - чердачные перекрытия - наклонные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	3675.00
		Паропроницаемость	не менее 880 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 A	- карасные стены - стены с наружными утеплителями - вентиляционные фасады - внутренние стены	Водоупорность	не менее 300 мм водного столба	2590.00
		Паропроницаемость	не менее 2000 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
		Прочность на разрыв	190 (x30) / 140 (x30) N/50 мм	4970.00

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону				
6 июля 2026 г. ИЗОСПАН				
Паро и гидрозащитные пленки				
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 DM	- утеплительные скатные кровли - наружные скатные кровли - карасные стены - чердачные перекрытия - наклонные перекрытия - крышные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	5110.00
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 D	- утеплительные скатные кровли - скатные кровли - полы по бетонным основаниям	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 D FIX	На плотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлестов.	Прочность на разрыв	700 (x50) / 380 (x50) N/50 мм	4760.00
 C	- утеплительные скатные кровли - карасные стены - внутренние стены - чердачные перекрытия - наклонные перекрытия - крышные перекрытия - полы по бетонным основаниям	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 B	- карасные стены - внутренние стены - чердачные перекрытия - наклонные перекрытия - крышные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	5040.00
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 B FIX	На плотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлестов.	Прочность на разрыв	190 (x30) / 120 (x20) N/50 мм	1715.00
 FB	- карасные стены - внутренние стены - чердачные перекрытия - наклонные перекрытия - крышные перекрытия	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	3290.00
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 FB	Отражающие тепло-паро-гидроизоляционные материалы	Прочность на разрыв	130 (x30) / 100 (x20) N/50 мм	3570.00
 FB	Материал основы: армирующая бумага	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +140 °С	
 FB	Битум и смолы	Прочность на разрыв	350 (x40) / 230 (x40) N/50 мм	3675.00

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону				
6 июля 2026 г. ONDUTISS				
Ветрозащитные паропроницаемые пленки и мембраны				
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 SMART AM	- утеплительные крыши и - скатные кровли - стены с наружными утеплителями (вентиляционные фасады) - карасные стены - утеплительные чердачные и - крышные перекрытия	Водоупорность	не менее 4500 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 750 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	1 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 PRO A	- стены с наружными утеплителями (вентиляционные фасады) - карасные стены - чердачные и крышные перекрытия - наклонные стены и - перегородки с теплоизоляцией	Водоупорность	не менее 200 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	3 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 SMART A	- утеплительные крыши и - скатные кровли - стены с наружными утеплителями (вентиляционные фасады) - карасные стены - утеплительные чердачные и - крышные перекрытия	Водоупорность	не менее 150/80 N/50 мм	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 200 мм водного столба	
		Стабильность к УФ-излучению	от -60 до +80 °С	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 BASIC A	- утеплительные крыши и - скатные кровли - стены с наружными утеплителями (вентиляционные фасады) - карасные стены - утеплительные чердачные и - крышные перекрытия	Водоупорность	не менее 170 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	от -60 до +80 °С	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 SMART D	- утеплительные крыши с - металлочерепицей или - керамической черепицей - утеплительные скатные кровли - гидроизоляция полов в - помещениях - паро-гидроизоляция плоских - кровельных стен, кровель, - перегородок	Водоупорность	не менее 7000 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не более 2 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	от -60 до +80 °С	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 SMART B	- карасные стены - утеплительные крыши и - скатные кровли - утеплительные чердачные или - крышные перекрытия	Водоупорность	не менее 590/400 N/50 мм	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не менее 12 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	от -60 до +80 °С	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	
 SMART B	- карасные стены	Прочность на разрыв	не менее 45/35 N/50 мм	ПОД ЗАКАЗ
		Водоупорность	не менее 3900 мм водного столба	
		Паропроницаемость	не более 12 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	от -60 до +80 °С	
 SMART B	- карасные стены	Водоупорность	не менее 3900 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	не более 12 г/(м²·24 ч)	
		Стабильность к УФ-излучению	от -60 до +80 °С	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С	

	Утеплитель пенополиуретановый (ППУ) в виде плит, предназначенный для утепления наружных и внутренних поверхностей.	Стабильность к УФ-излучению	0	31,25х1,6 м или 50 м ²	915.00
		Температура эксплуатации	от -60 до +80		
		Прочность на разрыв	не менее 45/35		



г. Благовещенск
ул. Промышленная, дом 31/11
тел: (4162) 31-86-51

Единственный справочный номер:
8-800-700-10-01

Служба качества:
8 (4212) 75-24-60; 8-909-803-77-14
service@ck.ru

www.ck.ru

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

6 июля 2026 г. **СПАНЛАИТ**
Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны

Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 A	В конструкциях внутренних стен (вентилируемые перегородки) Спанлайт А применяется для паропроницаемых прокладочных частей, выполняющих функцию ветрозащиты и гидроизоляции. Также Спанлайт А применяется в качестве ветрозащиты в конструкциях кровельных перегородок над вентилируемыми подпольями.	Водоупорность Паропроницаемость Стабильность к УФ-излучению Температура эксплуатации Прочность на разрыв	не менее 250 мм водного столба не менее 2000 г/(м²·24 ч) 3 мес от -60 до +80 °С не менее 165 Н/50 мм	37,5*1,6 или 60 м² 2580.00
Пароизоляционные гидрозащитные пленки				
 B	Применяется его в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, чердачных стен и перегородок для защиты утеплителя и внутренних помещений помещений от насыщения паром воды конденсатом, а также для паропроницаемых прокладочных частей, выполняющих функцию ветрозащиты и гидроизоляции.	Водоупорность	не менее 1200	37,5*1,6 или 60 м² 1980.00
Паропроницаемость		паропроницаемая		
Стабильность к УФ-излучению		0		
Температура эксплуатации		от -60 до +80		
Прочность на разрыв		не менее 100		
 D	Применяется в качестве гидроизоляционной мембраны в конструкциях наружной кровли для защиты конструкций от атмосферных осадков, конденсата, влаги, а также для паропроницаемых прокладочных частей, выполняющих функцию ветрозащиты и гидроизоляции.	Водоупорность	не менее 1200	37,5*1,6 или 60 м² 2820.00
Паропроницаемость		паропроницаемая		
Стабильность к УФ-излучению		3 мес		
Температура эксплуатации		от -60 до +80		
Прочность на разрыв		не менее 600		



г. Благовещенск
ул. Промышленная, дом 31/11
тел: (4162) 31-86-51

Единственный справочный номер:
8-800-700-10-01

Служба качества:
8 (4212) 75-24-60; 8-909-803-77-14
service@ck.ru

www.ck.ru

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

6 июля 2026 г. **Ленты соединительные**

Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 SL	Бутил-каучуковая соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции, гидроизоляции и крепление полотен пароизоляции и гидроизоляции поверхностям строительных элементов (дерево)	Состав	бутил-каучук	Длина 45 метров Ширина 15 мм 1419.00
		Толщина	1 мм	
		Прочность связи при отрыве	не менее 0,03 МПа	
		Испытания при низких температурах	-40 °С без трещин	
		Температурная устойчивость	от -60 °С до +80 °С	
		Температура монтажа	не ниже +15 °С	
		Состав	металлизированный полиуретан	
 FL	Металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Толщина	0,051 мм	Длина 50 метров Ширина 50 мм 317.00
		Усилие на разрыв	100 Н/25 мм	
		Расстояние до разрыва	140%	
		Температурная устойчивость	от -60 до +80 °С	
		Температура монтажа	не ниже +15 °С	
		Состав	алюминиевая фольга	
		Толщина	0,05 мм	
 FL TERMO	Клейкая алюминиевая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Усилие на разрыв	200 Н/25 мм	Длина 40 метров Ширина 50 мм ПОД ЗАКАЗ
		Расстояние до разрыва	6%	
		Температурная устойчивость	от -60 до +140 °С	
		Температура монтажа	не ниже +15 °С	
		Состав основы	металлизированный лавсан	
		Состав клеевого слоя	акрилат	
		Температурная устойчивость	от -60 до +140 °С	
 FL PROFF	Усиленная металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов Изоспан BF, Изоспан FD, Изоспан FX, Изоспан FV и Изоспан FX	Температура монтажа	не ниже +15 °С	Длина 25 метров Ширина 25 мм 869.00
		Состав	акрилат	
		Адгезия	21 Н/25 мм	
		Температурная устойчивость	от -10 до +80 °С	
		Температура монтажа	не ниже +15 °С	
		Состав	акрилат	
		Адгезия	57 Н/25 мм	
 KL	Двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции	Температурная устойчивость	от -10 до +80 °С	Длина 50 метров Ширина 15 мм 947.00
		Температура монтажа	не ниже +15 °С	
		Состав	акрилат	
		Адгезия	57 Н/25 мм	
		Температурная устойчивость	от -60 до +100 °С	
		Температура монтажа	не ниже -10 °С	
		Состав	акрилат	
 KL+	Усиленная двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен, герметизация и скрепление полотен и других поверхностей (дерево, бетон, металл, пластик)	Адгезия	51 Н/25 мм	Длина 25 метров Ширина 25 мм 1419.00
		Температурная устойчивость	от -60 до +100 °С	
		Температура монтажа	не ниже -10 °С	
		Состав	акрилат	
		Адгезия	51 Н/25 мм	
		Температурная устойчивость	от -60 до +100 °С	
		Температура монтажа	не ниже -10 °С	
 ML PROFF	Усиленная односторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов полотен, герметизация и скрепление полотен и других поверхностей (дерево, бетон, металл, пластик)	Адгезия	51 Н/25 мм	Длина 25 метров Ширина 50 мм 2293.00
		Температурная устойчивость	от -60 до +100 °С	
		Температура монтажа	не ниже -10 °С	
		Состав	акрилат	
		Адгезия	51 Н/25 мм	
		Температурная устойчивость	от -60 до +100 °С	
		Температура монтажа	не ниже -10 °С	