


**ШУМ РАЗРУШАЕТ
ВАШУ ЖИЗНЬ?**



АКУСТИКНАУФ

**БЕЗОПАСНАЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
КВАРТИРЫ**



ВЫБИРАЮТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ ОТ
KNAUF!



4 РЕШЕНИЯ ОТ АкустиKNAUF ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ



БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

звукоизоляция АкустиKNAUF не содержит фенол-формальдегидных смол, не выделяет вредных веществ, безопасна для человека и окружающей среды.



ЛЕГКО СДЕЛАТЬ САМОМУ

простое и доступное решение для звукоизоляции вашего дома.

4
ПОЛ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ОТ KNAUF

Просто, как детский конструктор:

1. АкустиKNAUF

2. KNAUF-суперлист


3. KNAUF-профиль



+



+



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АКУСТИКНАУФ



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



КНАУФ-профиль
(ГН) 75/40



КНАУФ-профиль
(ПС) 75/50



КНАУФ-суперлист
(ГВЛ/ГКЛ)



Саморезы
TN 25 (25 мм для
гипсокартона)



Дюбели K6/35




Канцелярский нож




Шпаклевка
КНАУФ Фуген




Уровень



Фиксируем дюбелями
направляющий профиль.
Расстояние от стены 15-20 мм.
Шаг крепления не более
600 мм.



Устанавливаем стоечные
профили в направляющие.
Шаг крепления от боковых
стен не более 200 мм,
далее не более 600 мм.




Фиксируем стоечные
профили саморезами
в направляющие профили.




Отмеряем и нарезаем звуко-
изоляцию АкустикНАУФ.
Ширина материала
на 10 мм больше шага
стоечных профилей.

УСТАНОВКА



Выполняем
разметку каркаса.



Наносим уплотнительную
ленту КНАУФ. Лента на-
носится на наружную сторону
направляющих профилей.



Устанавливаем АкустикНАУФ
между профилями. Установка
с небольшим поджатием.



Фиксируем КНАУФ-супер-
лист к каркасу. Шаг крепле-
ния 200-250 мм.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ГОТОВА!

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АкустиKNAUF



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



КНАУФ-профиль
направляющий
потолочный (ПН 28x27)



КНАУФ-профиль
потолочный (ПП 60x27)



Подвесы



КНАУФ-лист
(ГВЛ/ГСП-А)



Саморезы с
потайной головкой
МН 30




Дюбели К 6/35




Канцелярский нож

УСТАНОВКА



Делаем разметку уровня потолка и мест крепления подвесов.
Шаг направляющих профилей 1200 мм, потолочных не более 600 мм.




Наносим на наружную поверхность профилей уплотнительную ленту **КНАУФ**.




Устанавливаем **АкустиKNAUF** в каркас.
Толщина материала определяется высотой конструкции.




Монтируем **КНАУФ-листы** к каркасу. Шаг крепления не более 170 мм.



Наносим упругую прокладку на стены по периметру конструкции подвесного потолка. Высота конструкции (h) равна высоте конструкции потолка.



Устанавливаем подвесы с проклейкой уплотнительной лентой.



Монтируем направляющие и потолочные профили. Проводим выравнивание каркаса с помощью подвесов.



Отмеряем и нарезаем звукоизоляцию **АкустиKNAUF**. Ширина материала на 10 мм больше шага каркаса.

ПОТОЛОК ГОТОВ!

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АКУСТИКНАУФ



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



КНАУФ-профиль
направляющий (ПН) 50/40



КНАУФ-профиль
стойечный (ПС) 50/50



КНАУФ-суперлист
(ГКЛ/ГВЛ)



Саморезы
TN 25 (25 мм для
гипсокартона)



Дюбели К6/35




Канцелярский нож




Шпаклевка
КНАУФ Фуген


УСТАНОВКА




1 Делаем разметку пола и стен для каркаса.




2 Наносим уплотнительную ленту КНАУФ. Лента наносится на наружную сторону направляющих профилей.



3 Фиксируем направляющие профили дюбелями к полу и потолку. Шаг крепления не более 600 мм. От стены не более 200 мм.



4 Наносим на наружную сторону стойечного профиля уплотнительную ленту КНАУФ. Шаг крепления от боковых стен не более 200 мм, далее шаг не более 600 мм.




5 Зафиксируйте КНАУФ-листы саморезами к каркасу. Листы фиксируются с небольшим зазором от несущих стен, пола, потолка.



6 Отмеряем и нарезаем звукоизоляцию АкустикКНАУФ. Ширина материала на 10 мм больше шага стойечных профилей.



7 Устанавливаем АкустикКНАУФ между профилями. Установка с небольшим поджатием.



8 Выполняем облицовку второй стороны перегородки. Наносим шпаклевку на стыковочные швы. Установка КНАУФ-листов выполняется со смещением относительно стыков первой стороны перегородки.

ПЕРЕГОРОДКА ГОТОВА!

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АКУСТИКНАУФ



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



Балки деревянные
(не менее 50 мм
высота)



Пароизоляционная
мембрана



Листы фанеры
(МДФ, ДСП, ОСП
толщина минимум
12 мм)



Дюбели К6/35



Канцелярский нож



Подложка для
финишного
покрытия пола

3




Отмеряем и нарезаем
звукоизоляцию
АкустиKNAUF.

4




Устанавливаем АкустиKNAUF
в каркас между лагами.
Установка с небольшим
поджатием.

5




Наносим уплотнительную
ленту на лаги.

6




Поверх раскатайте
пароизоляционную
мембрану, заведя края
на стену (15 мм). Нахлест
полотен мембраны 200 мм
с последующей проклейкой
швов.


УСТАНОВКА




Наносим на стены по
периметру конструкции
упругую прокладку.
Высота прокладки (h) равна
высоте монтируемого пола.



Выполняем разметку
и установку лаг.
Крепление дюбелей через
уплотнительную ленту KNAUF.



Устанавливаем лист фанеры
на каркас конструкции.



По верхнему слою фанеры
укладываем подложку для
финишного покрытия пола.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ГОТОВА!

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ АкустиKNAUF

- ➞ Не содержит фенол-формальдегидных смол – материал безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
- ➞ Повышенные звукоизоляционные свойства материала обеспечивают значительное снижение уровня шума внутри дома.
- ➞ Высокая восстанавливаемость – материал отлично заполняет все неровности и пустоты между стойками каркаса, обеспечивает однородность акустических характеристик, исключает «мостики звука».
- ➞ Удобная ширина плит (610 мм) позволяет осуществлять монтаж враспор в конструкции перегородок.
- ➞ Комплексное решение от KNAUF для эффективной звукоизоляции вашего дома.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина	(mm)	1230
Ширина	(mm)	610
Толщина	(mm)	50
Объем в упаковке	(m ³)	0,6
Площадь в упаковке	(m ²)	12
Количество в упаковке	(шт.)	16
Группа горючести	негорючий	

Индекс звукопоглощения по ГОСТ Р 31705-2001
при толщине 50 мм – 0,95 (класс А)

Индекс изоляции воздушного шума перегородки (ГКЛ) –
не менее 49 дБ*.

* С111 с толщиной звукоизоляции 100 мм.

Узнать больше
о звукоизоляции квартиры
можно здесь:



8 800 700 600 5

www.akustiknauf.ru

